

OBIGRID T24 PLAFONDSYSTEEM



Snel en eenvoudig
te monteren

Witte profielen
voor 600 x 600mm
en 600 x 1200mm
systeemplafond



Uitstekend draagvermogen

Het systeem voor de professional

OBIGRID T24 PLAFONDSYSTEEM

STERKE PUNTEN

- Sterk en montagevriendelijk T24-plafondsysteem
- Gemakkelijk en snel te monteren
- Uitstekend draagvermogen
- Witte 24mm afwerking



PLAFONDSYSTEMEN EN BENODIGDHEDEN

OBIGRID T24 PLAFONDSYSTEEM				
Profiel	Lengte	Hoogte	Inhoud (st)	Inhoud (m1)
Hoofdprofiel	3600 mm	38 mm	25 st/pk	90 m1
Hoofdprofiel	3000 mm	38 mm	25 st/pk	75 m1
Tussenprofiel	1200 mm	38 mm	50 st/pk	60 m1
Tussenprofiel	600 mm	38 mm	75 st/pk	45 m1
Tussenprofiel	300 mm	38 mm	150 st/pk	45 m1
Hoekprofiel 24x24	3000 mm	24 mm	40 st/pk	120 m1

BENODIGDHEDEN PER 1 M2					
					
600 x 600 mm, 2,78 stuk per m ²	HP 3600/3000	TS 1200	TS 600	Hangers	
	0,84 m ¹	1,67 m ¹	0,84 m ¹	0,70 stuk per m ²	5,56 stuk per m ²
1200 x 600 mm, 1,39 stuk per m ²	0,84 m ¹	1,67 m ¹	-	0,70 stuk per m ²	5,56 stuk per m ²

CALCULATIE PER DOOS

100 m² = 1 x doos hoofdprofiel
2 x dozen tussenprofiel 600 mm
3 x dozen tussenprofiel 1200 mm

* Deze berekening is indicatief

Hoekprofiel ca. 0,70 m¹/m² (afhankelijk van de ruimte)

