

Home

Gipsplaten

Voegafwerking

Gipspleisters

Thema's

Over Gyproc

Service

Doe Het Zelf

[Home](#) > [Gipsplaten](#) > [Benodigdheden](#) > [Profielen](#) > [Gyproc Veerregel](#)

Gyproc Veerregel



Gyproc Veerregel is een Z-vormig profiel dat wordt gebruikt als regelwerk bij een direct bevestigd plafond of een direct bevestigde voorzetwand.

Productvoordelen

- ✓ Snelle montage
- ✓ Hoogte 20 mm, biedt ruimte voor het wegwerken van leidingen
- ✓ Verhoogde geluidsisolatie t.o.v. houten regels
- ✓ Kan 5 mm hoogte verschil in de balklaag opvangen

Technische specificaties


Kenmerken en eigenschappen

Voor het regelwerk bij direct bevestigd plafond of voorzetwand.

Toepassing

- Als regels voor een plafond direct gemonteerd aan bijv. een houten balklaag
- Als regels voor een voorzetwand direct bevestigd tegen een bestaande muur

Assortiment

GYPROC VEERREGEL				
Artikel	Artikelomschrijving	Staaldikte in mm	Breedte in mm	Lengte in mm
	Gyproc Veerregel (werkende hoogte ca. 20 mm)	0,6	66	3000

Contact gegevens Saint-Gobain Gyproc

Stuurtweg 1B
4131 NH Vianen

T: 0347-325100
F: 0347-325125

W: www.Gyproc.nl
E: info@gyproc.nl